


## 製品規格表

住友化学工業株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 TEL 03-5211-4752



製品名

リフレトリート


試験項目	試験条件	単位	規格値
固形分	JIS K 6387に準ずる	%	17.0～19.0
P H	JIS K 6833に準ずる	—	7.5～9.5
粘度	JIS K 6833に準ずる	mPa・s	100以下

備考

## 製品規格表

住友不動産株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 TEL 03-5211-4752



製品名

リフレベースパテ

試験項目	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 5400-1990に準ずる	(-)	1.73±0.15
フロー値	JASS 15 M-103に準ずる	mm	98±15
異物混入	-	-	掻き混ぜたときに塊がないこと

備考

## 製品規格表

住友不動産株式会社  
建材事業部  
東京都千代田区六番町6-28 | TEL: 03-5211-4752



製品名 リフレベースPZ

試験項目	試験条件	単位	規格値
密度	JIS R 5201に準ずる	(g/cm <sup>3</sup> )	2.89±0.05
フロー値*	JASS 15 M-103に準ずる	mm	135±15
比重*	JIS K 5400-1990に準ずる	(-)	1.25±0.10


### 備考

\*の試験値はリフレベースPZ:リフレベースEZ=15:18(重量比)で練り混ぜた場合の20℃における値です。

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 | TEL: 03-5211-4752



製品名

リフレベースEZ


試験項目	試験条件	単位	規格値
加熱残分	JIS K 5400-1990に準ずる	%	50.0±1.0
pH	イオンメーター法	(-)	7.5±1.5
粘度	JIS K 6833に準ずる	mPa・s	1000以下

備考

## 製品規格表

住友大阪セメント株式会社  
建材事業部

東京都千代田区六番町6-18 TEL:03-5211-4752



製品名

リフレトップカラーSi

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視	(一)	見本品と同等
不揮発分	JIS K 5400-1990に準ずる	%	47.0±3.0%
粘度	JIS K 5400-1990に準ずる	KU/20℃	85±10 KU/20℃

備考