

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ニューファンコート50（普通タイプ）

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F521に準ず	秒	10.0~13.0
圧縮強度 7日	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	15.0以上
曲げ強度 7日	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	3.0以上

備考 水／粉体比=50%
EVA系再乳化型粉末樹脂配合です

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建設部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ニューファンコート50（早強タイプ）

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F521に準ず	秒	10.0~13.0
圧縮強度 7日	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	15.0以上
曲げ強度 7日	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	3.0以上

備考 水／粉体比=50%
EVA系再乳化型粉末樹脂配合です

製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 ニューファンコート50 (超速硬タイプ)

試験項目	試験条件	単位	規格値
コンシステンシー	JSCE-F521に準ず	秒	10.0~13.0
圧縮強度 7日	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	15.0以上
曲げ強度 3日	JIS R 5201に準ず	N/mm ²	3.0以上

備考 水/粉体比=50%
EVA系再乳化型粉末樹脂配合です